

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 18W 840 GX24q-2

0027816



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée. Dimensions adaptées à des luminaires et des downlights compacts. Technologie amalgame pour garantir un flux lumineux constant dans des températures ambiantes élevées. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour ballast électronique. Ne pas utiliser sur variateur. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. 18W = 1200lm. 26W = 1800lm. 32W = 2400lm. 42W = 3200lm.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-TE Amalgame 18W 840 GX24q-2
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx TE
Culot	GX24q-2
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944058
E-number SE	8357417
E-number Norway	3825359
Flux lumineux (lm)	1200
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	82
Puissance (W)	18
Tension (V)	220
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288278162

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-TE Amalgame 18W 840 GX24q-2
Technologie	Compact Fluorescent

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 18W 840 GX24q-2

0027816

Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx TE
Culot	GX24q-2
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944058
E-number SE	8357417
E-number Norway	3825359

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1200
Flux lumineux (lm)	1200
Efficacité système (lm/W)	67
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	91
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	84

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	0.1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	60
Actuel (A)	0.21
Tension (V)	220
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96

Lynx TE

Lynx-TE Amalgame 18W 840 GX24q-2

0027816

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
--	----

Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80
--	----

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72
--	----

Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	53
---	----

Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	120.7
------------------------------------	-------

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	49
------------------------------------	----

Poids (kg)	0.069
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Code EAN	5410288278162
----------	---------------

Longueur simple de l'emballage (cm)	4.9
-------------------------------------	-----

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
--------------------------------------	-----

Profondeur emballage unitaire (cm)	13.2
------------------------------------	------

DUN14 (intérieur)	15410288278169
-------------------	----------------

unités par emballage extérieur	10
--------------------------------	----

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.9
---	------

largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6
---------------------------------------	------

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.9
--	------

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
-------------------------------------	-----

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
---------------------------------------	------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
--	------------

Lampe à objectif spécial	Non
--------------------------	-----

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
---	-----

SCHÉMAS TECHNIQUES

