

Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300


L'arroseur à impulsions, rotatif et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. La zone d'arrosage maximale s'élève à 706 m².

1 Angle de pulvérisation réglable

- Exemple: arrosage au pied d'un arbre

2 Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente

- Robustesse garantie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

- For large surfaces and gardens
- Irrigation area from 30-360°
- Adjustable sprinkling angle, e.g. for watering underneath trees
- Robust Spike for uneven or sloped ground
- Max. irrigation area 706 m²

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-023.0	
Code EAN	4039784289062	
Débit d'eau de passage	18,5 l/min	
Diamètre d'arrosage 2 bars	≤ 25 m	
Diamètre d'arrosage 4 bars	≤ 30 m	
Surface d'arrosage 2 bars	490 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	706 m ²	
Poids	kg	0,13
Poids avec emballage	kg	0,17
Dimensions (L × l × H)	mm	52 × 113 × 212

ARROSEUR À IMPULSIONS ROTATIF ET SECTORIEL PS 300 2.645-023.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexibles								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.