

ROULETTES

ROUES CAOUTCHOUC NOIR
PLATINES RECTANGULAIRES ET RONDES



30 À 280 KG



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Maintenance standard
- ▶ Tôle d'acier emboutie finition zinguée blanc
- ▶ Pivotement sur double couronne de billes trempées avec joint de protection
- ▶ Blocage à double effet du pivotement et de la roue
- ▶ Roue à roulements à rouleaux
- ▶ Ø 50 à 65 alésage lisse uniquement

DIAMÈTRE ROUE	LARGEUR BANDE DE ROULEMENT	HAUTEUR TOTALE	DÉPORT	DIMENSION PLATINE	ENTRE AXE DES TROUS DE FIXATIONS	DIAMÈTRE TROUS DE FIXATIONS	CHARGE ADMISSIBLE	ROULETTE FIXE	ROULETTE PIVOTANTE	ROULETTE PIVOTANTE À FREIN
50	18	66	19	40 x 40	27 x 27	5,2	30	508819BIS	508829BIS	-
50	24	68	15	67 x 48	55 x 30	6,5	50	508819A	508829A	-
60	23	88	22	60 x 60	42 x 42	6,5	50	508820BIS	508830BIS	-
65	27	85	23	75 x 60	55 x 40	6,5	60	508820A	508830A	-
80	25	106	32	105 x 80	80 x 60	9	60	508821O	508831O	508841O
100	30	128	32	105 x 80	80 x 60	9	80	508822O	508832O	508842O
125	37	155	37	105 x 80	80 x 60	9	120	508823O	508833O	508843O
160	40	201	55	135 x 110	105 x 80	11	150	508825O	508835O	508845O
200	50	240	55	135 x 110	105 x 80	11	200	508826O	508836O	508846O
250	60	293	70	140 x 110	105 x 80	11	280	508827	508837	508847

