

## Perceuse – visseuse à percussion 18 V 5.0 Ah

**DV18DBSLWJZ**

EAN 4966376312467



**5.0Ah**  
Li-Ion

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF



### Coffret - 2 Batteries 5.0 Ah - 1 chargeur

- Réversible : pour dévissage
- Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques + 2 vitesses de frappe
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Encombrement réduit 184 mm
- Légère : la batterie 5Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries

### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5.0 Ah
Vit. à vide Basses / Hautes	0-400 / 0-1800 tr/min
Frappe	0-6000 / 0-27000 cps/min
Capacité acier / bois / brique	13 / 50 / 13 mm
Capacité vis mécanique	Ø 6 mm
Capacité vis bois	Ø 8 x 100 mm
Couple de serrage réglable	1.0 - 4.5 Nm / 22 pos.
Couple pos. perçage	40 Nm - 70 Nm
Mandrin auto-serrant / filetage	13 mm / 1/2" x 20 UN
Niveau puissance sonore	87 dB(A)
Niveau pression acoustique	76 dB(A)
Emission de vibration	7,5 m/s <sup>2</sup> (percussion)
Poids avec batterie 5.0Ah	1,7 kg
Longueur	184 mm

### ■ DV18DBSLWJZ



### Applications

Tous travaux en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et la brique, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...

### Accessoires standards

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min UC18YFSL- Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s