LA CROISÉE DS
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

FERMETURE D'URGENCE

DISCOVERY FU PAD

2/3 POINTS COUPE FEU

DS9319

PRESENTATION GENERALE





CARATERISTIQUES TECHNIQUES

☑Pour équipement des voies d'évacuation, porte coupe-feu et des issues de secours
☑Modèle 2/3 points de condamnation **modulables** **Système 2D HBL breveté**
☑Manoeuvre par palette
☑Pêne anti-effraction
☑Réversible Droite/Gauche
☑Livrée avec 3 Plaques support en acier à visser ou à souder
☑Finitions standards : Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016
- autres couleurs sur demande
☑Gâches à commander à part

Nomenclature pour une fermeture d'Urgence 2/3 points complète

❍**DS9319 F**ermeture d'Urgence 2/3 points
❍**DS7231** Jeu de 2 tringles lg 1250mm *(recoupables)*

LA CROISÉE DS
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

FERMETURE D'URGENCE

DISCOVERY FU PAD

2/3 POINTS COUPE FEU

DS9319

Les infos de l'Expert

❍Pêne central escamotable permettant de transformer une fermeture 3 points en 2 points
❍Le jeu de 2 tringles lg 1250mm **DS7231** commun aux Crémones Pompier **LA CROISEE DS**
❍Compatible avec le module extérieur à béquille débrayable **DS9310**
❍Combinaison avec la crémone à poignée tournante **DISCOVERY DS7195** de même design

MISE EN ŒUVRE et UTILISATION

Usinages

☑Pose sans usinage

Pose et dépose

☑Positionnement de la fermeture d'urgence entre 900 et 1000mm du sol
☑Pose en applique à l'aide de platines/gabarits fournis (4 Platines acier)
☑Prémontage des platines de pose sur la porte en atelier pour installation définitive sur site

Application compatibilité

☑Pour portes Alu-Bois-Acier-PVC
☑Pour portes hauteur maximum 2500mm

PERFORMANCES

☑Conforme à la norme CE **EN 179**
☑Endurance > à 200 000 ouvertures

CE

Résistance *FEU*

☑Apte à équiper les blocs portes COUPE-FEU 2 heures
☑EI 120 conformément à la norme **EN 1634-1**

Résistance *à la corrosion*

☑ 240 heures au brouillard salin conformément à la norme **EN1670**

RSE

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
MAR 2024

Origine

☑Fabriqué en France **Certifiée Origine France Garantie**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert.75338