

1453P

Ponceuse orbitale à poignée 150 mm-10-CV

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale à poignée 150 mm-10-CV

PUISSANTE Son moteur puissant (650 W) est adapté pour assurer parfaitement un ponçage agressif. **PRÉCISE** Son rapport poids/puissance/vitesse (650 W - 12 000 tr/mn - 1 kg) à ce jour le meilleur sur le marché offre une qualité optimum de ponçage pour plus de précision de planéité. **CONFORTABLE** Cette ponceuse à deux mains est dopée par un système anti-vibrations sur la tête et la poignée. Le logement des organes internes par 'step' assure non seulement une grande stabilité lors du ponçage mais aussi une longévité accrue. Cette

ponceuse à excentration 10 mm est destinée au ponçage agressif et pour le décapage. Corps composite doté d'un système anti-vibrations sur la tête et la poignée. Poignée isolante du froid. Variateur de vitesse équipé d'une détente de grande qualité afin de faciliter le réglage du débit. Echappement à l'arrière silencieux. Modèle avec système d'aspiration.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE A POIGNET 150MM-10-CENTRALE VENTILEE
Référence commerciale	1453P
L (mm)	268
Poids (g)	1600
l (mm)	150
h (mm)	100
Puissance (Watt)	650
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s ²)	3
Niveau Sonore (dBa)	84
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	450
Raccord alimentation "	1/4"

Excentration (mm)	10
Ø Plateau (mm)	150
Garantie	M

PNEUMATIQUE