

NI015



GANT NITRILE LÉGER - DOS AÉRÉ

Réf. NI015



Caractéristiques produit

Nitrile léger sur support coton interlock. Poignet bord-côte. Dos aéré.

Support: coton interlock.

Enduction : 100% nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène).

Poignet : tricot coton.

COULEUR

Jaune

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Usure



BTP / Construction



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Disponible également sur carte
DPNI015

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 1: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

Références

| Références | Code barre | COULEUR | TAILLE |  |  |
|------------|---------------|---------|--------|---|---|
| NI01507 | 3295249010737 | Jaune | 07 | 120 | 12 |
| NI01508 | 3295249024307 | Jaune | 08 | 120 | 12 |
| NI01509 | 3295249018818 | Jaune | 09 | 120 | 12 |
| NI01510 | 3295249010744 | Jaune | 10 | 120 | 12 |
| NI01511 | 3295249046989 | Jaune | 11 | 120 | 12 |