




La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.





En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P.113



Réalisé en technopolymère, l'Arrêt Composite Automatique (ACA) est : Robuste, réglable à la pose, recoupable, muni d'un amortisseur à ressort inoxydable évitant la vibration du volet, résistant à la corrosion, traité anti-UV. Les ACA sont réglables sans recoupe de 24 à 36, de 74 à 86, de 133 à 145.

3094S.. Arrêt composite automatique * avec visserie de fixation

Code		A		Dispo. (sem.)
Sachet unitaire avec 2 vis + 2 rondelles + 2 chevilles + notice				
3094S09	■	6/36	50	STOCKÉ
3094S89	■	6/52	20	STOCKÉ
3094S39	■	6/86	50	STOCKÉ
3094S69	■	6/145	20	STOCKÉ
3094S19	□	6/36	50	STOCKÉ
3094S99	□	6/52	50	STOCKÉ
3094S49	□	6/86	20	STOCKÉ
3094S79	□	6/145	50	STOCKÉ

3094T.. Arrêt composite automatique * sans visserie de fixation

Code		A		Dispo. (sem.)
3094T09	■	6/36	50	STOCKÉ
3094T89	■	6/52	50	STOCKÉ
3094T39	■	6/86	50	STOCKÉ
3094T69	■	6/145	50	STOCKÉ
3094T19	□	6/36	50	STOCKÉ
3094T99	□	6/52	50	STOCKÉ
3094T49	□	6/86	50	STOCKÉ
3094T79	□	6/145	50	STOCKÉ