


94-...

Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants. Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou jons débordants. Forcée en acier au chrome vanadium. Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous. Finition Satinée. Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

ISO 691

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 2236

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	P1 (mm)	B (mm)	Garantie
94-5	86	20	13	9	6	5	15	4.5	O
94-6	97	30	17	11	8	6	23	5.5	O
94-7	97	30	17	11	8	7	23	5.5	O
94-8	119	60	22	14	10	8	28	6.5	O
94-9	119	60	22	14	10	9	28	6.5	O
94-10	133	100	25	16	11	10	34	8	O
94-11	133	90	25	16	11	11	34	8	O
94-12	144	115	30	18.5	13	12	36	9	O
94-13	144	120	30	18.5	13	13	36	9	O
94-14	165	200	34	21	15	14	43	9.5	O
94-15	165	195	34	21	15	15	43	9.5	O
94-16	187	250	38	24	17	16	52	11.5	O

94-17	187	240	38	24	17	17	52	11.5	O
94-18	198	390	45	26.5	20	18	57	14	O
94-19	198	370	45	26.5	20	19	57	14	O
94-20	210	380	48	29	22	20	60	15	O
94-21	210	390	48	29	22	21	60	15	O
94-22	231	520	54	32	24	22	66	17	O
94-23	231	480	54	32	24	23	66	17	O
94-24	237	580	57	34	26	24	66	17	O
94-25	237	635	57	34	26	25	66	17	O
94-26	258	795	60	36.5	28	26	74	21	O
94-27	258	790	60	36.5	28	27	74	21	O
94-28	268	890	62	39.5	30	28	76	21	O
94-29	268	870	62	39.5	30	29	76	21	O
94-30	292	1150	66	41	31.5	30	83	24	O
94-31	292	1120	66	41	31.5	31	83	24	O
94-32	308	1250	68	44	33	32	83	24	O
94-5,5	86	20	13	9	6	5.5	15	4.5	O