

NHP THERMIQUE BOOSTP

200B - 21L/MIN ENROULEUR 20M



CODE 142390

- + Châssis en aluminium ultra léger
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Bras télescopiques
- + Crochets de levage



HONDA
MOTEURS



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Puissance :	8,70 kW
Puissance :	13 CV	Moteur :	HONDA GX390
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage :	Direct
Consommation essence :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Reservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Châssis :	Acier peint époxy	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	055	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	75 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium.
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation.
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.

- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
 - Réduction des émissions de CO2.
 - Réduction de la consommation de carburant.
 - Réduction du volume sonore.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.


Informations complémentaires :

Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 200 bar qui permet de décaper/désincruster.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160078



TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 055

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 050

MALE EURO

CODE 160429



CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



BIDON D'HUILE 2L
SPECIAL NHP

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L



KIT DEBOUCHAGE
AVEC FLEXIBLE HP