

VENICUT42GN



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT - JAUGE 15

Réf. VECUT42GN



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support: Fibre SOFTnocut.

Enduction : polyuréthane.

Renfort : polyuréthane.

COULEUR

Gris

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue
Durée de vie accrue



Disponible également sur carte
DPVECUT42GN



Niveau à la coupure C

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUT42GN07	3295249210793	Gris	07
VECUT42GN08	3295249210809	Gris	08
VECUT42GN09	3295249210816	Gris	09
VECUT42GN10	3295249210823	Gris	10
VECUT42GN11	3295249217884	Gris	11