



# **Option E27 SSL VT blanc**

Hublot Option E27 sans source lumineuse verre translucide blanc
Hublot fonctionnel montage en 1/4 de tour. Corps en polypropylène et diffuseur en verre
translucide. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot
pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe.



#### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Verre translucide
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

## Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	116,0
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	230
Poids (kg)	1,447
Antivandale	Non

#### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	100 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

# Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	


#### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

IEC 60598-1:2015IEC 60598-2-1



#### **Dimensions**



## Performance énergétique





Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis. Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Lébénoïd®. Copyright© 2021 Lébénoïd - Tous droits réservés

www.lebenoid.fr