



# Pattex

## NCNV Extra Fort & Rapide



- Séchage rapide en seulement 12h !
- Maintien immédiat
- Résistance finale extra-forte

### DEFINITION

**Pattex Ni Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide** est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse. Sa formule acrylique renforcée lui permet d'être **70% plus forte** seulement 12h après le collage !

### DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur abrité.
- Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes...
- Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond...
- Accrocher une patère au mur, une boîte aux lettres en extérieur abrité...

### AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Résistance finale extra-forte
- Maintien immédiat
- Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas solliciter le collage avant ce délai)
- Tous types de matériaux\* (\*sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Nettoyage facile à l'eau

### MISE EN ŒUVRE

**Supports** : Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, métal protégé contre la corrosion.

#### **Préparation du support**

Assurez-vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de papier peint.

Assurez-vous qu'au moins une des surfaces soit poreuse.

#### **Mise en œuvre :**

- Dévisser le bouchon et enlever l'opercule aluminium.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler fermement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Revisser le bouchon après usage et conserver le tube dans un endroit sec à l'abri du gel.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

## PATTEX NCNV

### CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat <b>0 seconde</b>	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré ajustable	Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de diamètre 5mm.
Ultra résistant : après séchage, <b>jusqu'à 100 kg/cm<sup>2</sup>*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Peut être peint - Compense les inégalités du support jusqu'à 10mm
Ne coule pas	Sollicitation du collage possible après simplement 12 h, Résistance final obtenue au bout de 24h environ.
Sans solvant, formule non irritante pour la peau	Nettoyage immédiatement à l'eau

\* Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

### CONDITIONNEMENT

**PATTEX NI Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide** existe en formats cartouche 380g, MSP 120g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

### STOCKAGE

Durée de conservation : **18 mois** si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

### SECURITE - HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.