

# Colonne de douche avec mitigeur mécanique EP

Réf. 2739EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur mécanique EP - Réf. 2739EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche murale avec mitigeur de douche EP.
- Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale pré réglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Filtres et clapets antiretour.

- Douchette coulissante (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur mécanique EP - Réf. 2739EPKIT

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                   |
| Technologie  | SECURITHERM EP, Securitouch                                                                                                                                             |
| Profondeur   | 188 mm                                                                                                                                                                  |
| Longueur     | 182 mm                                                                                                                                                                  |
| Débit        | 9 l/min                                                                                                                                                                 |
| Finition     | Laiton chromé                                                                                                                                                           |
| Normes       |   |
| Garantie     |                                                                                      |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Equilibrage de pression : température constante



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

