

Perfo-burineur SDS-Plus XGT

HR002GM202

40 V max Li-Ion - XGT - SDS-Plus - 28 mm - 2,9 J

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Technologie AVT. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



AFT **BL** **AWS** **AVT** **SOFT** **XPT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Tension xgt | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Ø de forage en bois max. | 32 mm |
| Ø de forage en béton max. | 28 mm |
| Ø de forage en acier max. | 13 mm |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 10 - 18 mm |
| Énergie d'impact | 2,9 J |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT | 54 mm |
| Poignée | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 104 dB(A) |

AVANTAGES PRODUITS

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement sans choc des mèches à bois et à métaux.
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL motors basse consommation
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Code EAN 0088381892865

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

331886-4

Jauge de profondeur



199139-5

Set de mandrin de forage rapide 13



195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



443122-7

Chiffon tissu



835C84-5

Moulage Makpac



821552-6

Coffret MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -



198900-7

Puce bluetooth



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191E60-4

Système d'aspiration DX14



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



199139-5

Set de mandrin de forage rapide 13



331886-4

Jauge de profondeur



443122-7

Chiffon tissu



821552-6

Coffret MAKPAC



835C84-5

Moulage Makpac

