

Meuleuse 36 V Ø 125 – frein électrique – Interrupteur de sécurité

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

G3613DBW2Z

EAN 4966376315048



Vitesse de coupe plus rapide

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Excellente prise en main
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Haute capacité de surcharge
- Résistance à la poussière
- Résistance aux projections d'eau
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort"

Également disponible
G3613DBWRZ
EAN 4966376315055
Dans system Case HSC II
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT	36 V 2.5 Ah
Disque Ø / Alésage / filetage	125 mm / 22,2 mm / M14
Régime à vide mode A	5.500 - 9.500 tr/min.
Régime à vide 1 - 5 positions	3.000 - 9.500 tr/min.
Vitesse périphérique	80 m/s
Autonomie coupe mortier 10 mm	12 m avec disque diamant Ø105 mm
Emmanchement axe	M14
Emission vibration	5,9 m2/s.
Niveau puissance sonore	96 dB(A)
Niveau pression acoustique	85 dB(A)
Longueur	358 mm
Diamètre de poignée	146 mm
Poids (EPTA)	2,8 kg

■ G3613DBW2Z

Applications

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage..



Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 clé - 1 HSC II