

Description et principales caractéristiques techniques

- Poste audio à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
- Façade en ABS blanc
- Appel électronique avec possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
- Réglage du volume de la sonnerie : minimum, moyen, maximum et extinction
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage du niveau audio à 4 positions
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART



BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 90 x 40

Notice



Avantages :

- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Appel palier
- Fonction ouverture automatique

Utilisations :

- Installations mixtes audio/vidéo ou pré-équipement vidéo collectif en technologie G2P

Produits associés :

G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



G MAC M1

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens postes audio (240 x 140 mm)



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART

