



L'avantage du sans-fil. La puissance de l'air. La W7150EU est la seule clé à chocs sans fil 1/2" qui atteint les mêmes performances exceptionnelles que notre meilleur outil pneumatique, la 2135QTiMAX. La W7150EU accomplira aisément toutes les tâches difficiles de boulonnage auxquelles sont confrontés quotidiennement bon nombre de professionnels.

- 1 057 Nm de couple maximum et 1 486 Nm de couple de décollement - c'est la meilleure performance dans cette catégorie.
- Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes.
- Moteur hautes performances délivrant une grande puissance et une longue durée de vie.
- Corps en composite assure une protection contre les attaques de produits chimiques.
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Inverseur de sens au pouce pour une plus grande facilité.
- Batterie à haute capacité de 3,0 Ah délivre un maximum de performance et de temps de fonctionnement.
- Outil seul livré sans batterie ni chargeur.
Le kit contient: outil sans fil, chargeur, 2 batteries Li-Ion 20 V 3,0 Ah et un coffret de transport.

Caractéristiques

Modèle	W7150EU
Code produit (outil seul)	48391692
Modèle (coffret)	W7150EU-K2
Code produit (coffret)	48391734
Tension de la batterie	20 V
Carré entraîneur	1/2"

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée (serrage)	68 - 746 Nm
Couple maxi (serrage)	813 Nm
Plage de couple recommandée (desserrage)	880 Nm
Couple maxi (desserrage)	1 057 Nm
Couple de décollement	1 486 Nm
Vitesse maxi à vide	0 - 1 900 tr/min
Impacts par minute	2 300

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (EN60745)	89,0 / 100,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (EN60745)	12,2 / 1,8 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil avec batterie	3,1 kg
Dimensions de l'outil avec batterie (L x l x h)	238 x 83 x 232 mm
Poids à l'expédition (outil seul)	2,8 kg
Poids à l'expédition (coffret)	7,6 kg
Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h)	229 x 267 x 92 mm
Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h)	470 x 390 x 130 mm
Code UPC / EAN (outil seul)	6 63024 00557 6
Code UPC / EAN (coffret)	6 63024 00564 4
Origine	Made in China



**SK4M3L**

81287377

Jeu de douilles à chocs 1/2" (3 pcs)
(17, 19 et 21 mm)**SK4M14**

81287351

Jeu de douilles à chocs 1/2" (14 pcs)
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 et 24 mm)**Douilles à chocs**Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires**W7000-CASE**

48380976

Coffret de transport

**BL2010**

48386791

Batterie Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah

**L5110**

48489561

Lampe universelle sans-fil IQv (sans
batterie)**67-4T**

04637336

Graisse pour renvois d'angle à haute
vitesse**SK4M5L**

81287369

Jeu de douilles à chocs 1/2" (5 pcs)
(17, 19, 21, 22 et 24 mm)**SK4M18**

81287385

Jeu de douilles à chocs 1/2" (18 pcs)
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,
14L, 21L, 24L, 17L, 19L et 21L mm,
rallonge 125 mm)**4UA9**

03070216

Renvoi d'angle 1/2"
(réduction de la vitesse à vide: 25%
réduction de puissance: jusqu'à 50%)**W7150-BOOT**

48401855

Gaine de protection

**BC1120-EU**

17028960

Chargeur universel

**105-4T-6**

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe
des clés à chocs (6 tubes)