

# Malaxeur

## UT1200

960 W

Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg

Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 120 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	850 / 960 W
Vitesse à vide max	0 - 590 / 600 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	- / 14,6 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (batteur)	120 mm
Classe de protection internationale (IP)	IP20
Cordon d'alimentation	3,2 m
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	1,05 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	345 x 180 x 295

Code EAN 0088381648417

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**P-22012**

Hélice de malaxage FM120 raccord



**P-22028**

Hélice de malaxage WK100 raccord



**P-22040**

Hélice de malaxage WK140 raccord



**P-22056**

Hélice de malaxage MK120 raccord

