

› Turbines



› Modèles de turbines



	Réf. de l'art.	Type	Quantité de mélange	Ø	Longueur	Taille min. mandrin	Raccordement	Entraînement
FM Turbine pour professionnels et bricoleurs, pour les matériaux liquides et peu consistants comme les peintures, les laques, les revêtements aqueux ; rotation à gauche	40880-000	FM 60 S	bis 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000



→ Effet mélangeur
 fluide
 semi-fluide
 souple/lourd

Système de raccordement pour turbine



à 6 pans pour mandrin



Filetage M-14 pour mélangeurs



à 6 pans 13 mm pour système Hexafix



La connexion s'adapte !
 Qu'il s'agisse de perceuses, de malaxeurs manuels avec raccord M-14 ou avec emmanchement rapide breveté HEXAFIX, Collomix vous propose toutes les turbines compatibles.