

**Robiflex® longueur 1,50m.****Ensemble ROAI avec flexible à durée de vie illimitée et bouchon.**

VISSOGAZ

**Description produit**

ROAI équipé d'un flexible indémontable à durée de vie illimitée (ensemble assemblé et testé en usine). La liaison entre le ROAI et le flexible est assurée par un raccord tournant évitant la torsion du flexible lors du déplacement de la gazinière.

**Utilisations**

- Gaz Naturel
- Propane réseau

**Certifications**

Produit conforme VISSOGAZ

**Caractéristiques techniques**

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Robinet avec obturateur automatique intégré
- Système antiviol du flexible (usage locatif)
- Tuyau flexible inox annelé renforcé par une tresse en fil d'acier inoxydable, équipé d'un joint
- Entrée mâle G 1/2"
- Sortie : écrou prisonnier tournant femelle G 1/2" avec bouchon
- Classe de température : -5°C / +60°C

**Restrictions d'usage / avertissements**

- Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle)
- Tout flexible doit être visitable sur toute sa longueur et accessible facilement

**Codification**

| Références | Longueur | Entrée      | Sortie         | Gencod        |
|------------|----------|-------------|----------------|---------------|
| 0239105    | 1,50m    | Mâle G 1/2" | Femelle G 1/2" | 3571100022157 |