

Ventilateur LXT

DCF300Z

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. Rotation de 45° à gauche et 45° à droite. Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant. 3 vitesses de souffle. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.



14.4V

18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	3,71 m/s
Énergie	14,4 / 18 V
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	62,18 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	315 x 480 x 600 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,3 - 4,7 kg
Tension LXT	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	100 / 160 / 340 min
Diamètre (D)	330 mm
Normes	IEC 60879:1986

AVANTAGES PRODUITS

- Adaptateur secteur Inclus AC 230V 50 / 60Hz inclus

Code EAN 0088381656320

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000112

Adaptateur CA, 12V 3,5 A 230 V



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

TE00000112

Adaptateur CA, 12V 3,5 A 230 V

