



Poste soudage flamme

## POSTE OXYFLAM

**ECE** charledave


### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Postes de soudage complets, oxy-acétyléniques, avec des bouteilles de marque AIR LIQUIDE.

### Caractéristiques techniques :

- Température : 3100 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Chrono :</b>                    | 476466      |
| <b>Modèle :</b>                    | OXYFLAM 1M3 |
| <b>Bouteille oxygène :</b>         | 1,0m3 - S05 |
| <b>Bouteille gaz combustible :</b> | 0,8m3 - S05 |
| <b>Poids (kg) :</b>                | 30          |

## RÉFÉRENCES

| CHRONO      | MODÈLE          | BOUTEILLE OXYGÈNE | BOUTEILLE GAZ COMBUSTIBLE | POIDS (KG) |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 476466<br>1 | OXYFLAM 1M3     | 1,0m3 - S05       | 0,8m3 - S05               | 30         |
| 476477<br>2 | BRICOFLAM 0.5M3 | 0,5m3 - S02       | 0,4m3 - S02               | 19         |
| 476471<br>3 | TRANSFLAM 2M3   | 2,1m3 - S11       | 1,4m3 - S11               | 55         |



### INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598644764664

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

32.1

41.6