



Poste soudage flamme

## POSTE OXYFLAM

**GCE** charledave


### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Postes de soudage complets, oxy-acétyléniques, avec des bouteilles de marque AIR LIQUIDE.

### Caractéristiques techniques :

- Température : 3100 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>Chrono :</b>	476477
<b>Modèle :</b>	BRICOFLAM 0.5M3
<b>Bouteille oxygène :</b>	0,5m3 - S02
<b>Bouteille gaz combustible :</b>	0,4m3 - S02
<b>Poids (kg) :</b>	19

## RÉFÉRENCES

CHRONO	MODÈLE	BOUTEILLE OXYGÈNE	BOUTEILLE GAZ COMBUSTIBLE	POIDS (KG)
476466 1	OXYFLAM 1M3	1,0m3 - S05	0,8m3 - S05	30
476477 2	BRICOFLAM 0.5M3	0,5m3 - S02	0,4m3 - S02	19
476471 3	TRANSFLAM 2M3	2,1m3 - S11	1,4m3 - S11	55



### INFORMATIONS LOGISTIQUES



3564070600395

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

35.8

37.8