

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# VERNIS GOMME LAQUE



## VERNIS À L'ALCOOL À BASE DE GOMME LAQUE (GOMME VÉGÉTALE)

**PROPRIÉTÉS** : excellent isolant avant travaux de peinture : sur vieux fonds souillés, empêche le bistre de fumée de migrer, isole des traces de marqueur, graffitis, tags, tanin du bois.

**DESTINATION** : tous supports usuels du bâtiment, bois, plâtre, ciment, fibrociment, crépis, vieilles peintures.

### CARACTÉRISTIQUES



**Aspect** : Brillant, incolore

**Densité** : 0,85 +/- 0,05

**Séchage** : Sec : 15 à 20 mn  
Recouvrable : 2 heures

**Valeur limite en UE.** : Catégorie A/h : 750 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 646 g/l de COV

**Extrait Sec Poids** : 20 % +/- 0,5

**Extrait Sec Volume** : 16,1 % +/- 0,5

**Rendement Moyen** : 12 à 14 m<sup>2</sup> / L environ 14 microns par couche

Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**Conditionnement** : 5 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 10 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

### Préparation du support :

- Sur un mur incendié, éliminer la suie non adhérente par aspiration.
- Autre support : dépoussiérer.

### Application :

- S'applique sur les parties à isoler, en une couche. Recouvrir ensuite par une peinture glycéro ou acrylique.
  - Peut être appliqué en extérieur s'il est recouvert par une peinture.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 ° C.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, spalter.

**Nettoyage** : Alcool.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE