

50AP...

Clés mixtes en pouces

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés mixtes en pouces

Clé mixte en pouces Forgée en acier au chrome vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant avec la tête polygonale, dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Finition polie chromée brillante. Tête polygonale avec surface drive.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 7738

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

ISO 7738

DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence com	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A"	Garantie
50AP1/4"	101	18	6	11	4	17.7	1/4	O
50AP5/16"	122	27	7	13.8	4.5	20.6	5/16	O
50AP3/8"	131	40	8	15.3	4.5	23.7	3/8	O
50AP7/16"	152	50	10	18.5	5.5	28.2	7/16	O
50AP1/2"	170	76	11	21.3	6.5	32	1/2	O
50AP9/16"	178	86	11.6	22.8	6.5	32.2	9/16	O
50AP5/8"	202	120	12	25.3	7.8	36	5/8	O
50AP11/16"	206	130	12	26.8	7.8	39.5	11/16	O
50AP3/4"	226	170	13.2	29.8	8.8	43	3/4	O
50AP13/16"	246	230	13.6	33.3	9.5	46	13/16	O
50AP7/8"	256	230	13.6	34.7	9.5	47.9	4/8	O

50AP15/16"	278	310	14.7	37.7	11	51.5	15/16	O
50AP1"	286	340	14.7	39.2	11	53	1"	O
50AP1"1/16	306	420	16.2	41.7	11.5	58.1	1"1/16	O
50AP1"1/8	316	430	16.2	43.7	11.5	59.5	1"1/8	O
50AP1"1/4	360	590	18.8	48.5	12.4	65.5	1"1/4	O
50AP1"5/16	360	576	18.8	48.5	12.4	65.5	1"5/16	O
50AP1"3/8	381	830	21.8	54.5	13.4	73.8	1"3/8	O
50AP1"7/16	381	475	21.8	54.5	13.4	73.8	1"7/16	O