



## DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA-A



1

### NORMES & LABELS



### CLASSE & GARANTIE



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le disconnecteur type CA-A est un appareil qui évite le retour des fluides pollués dans le réseau d'eau potable.

#### Caractéristiques techniques :

- Disconnecteur hydraulique à zone de pression réduite non contrôlable.
- Corps laiton NDZ anticorrosion avec raccords unions.
- Pré-filtre incorporé.
- Clapet laiton avec structure Hostaform, ressort acier inox.
- Pression maximum de service : 10 bar.
- Température maximum de service : 65 °C.
- Raccordements : Raccords union Femelle/Femelle ou Mâle/Mâle démontables.
- Gamme : diamètre 1/2" - diamètre 3/4".
- Entonnoir : tube DN 40.

#### Domaines d'utilisation :

- Pour installations domestiques de chauffage d'une puissance inférieure à 70 kW.
- Distribution automatique de boissons.

#### Normes :

- NF EN 14367
- EN 1717

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	081660
Réf fournisseur :	2230225
Désignation :	Disconnecteur hydraulique CA-A
Diamètre de raccordement (pouces) :	3/4"
Type de raccordement :	Mâle / Mâle
Entraxe (mm) :	150
Hauteur (mm) :	129



## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT (POUCES)	TYPE DE RACCORDEMENT	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR (MM)
081657 1	30115	Disconnecteur hydraulique CA- A	1/2"	disco CA9C brut + garde d'air	122	129
081658 1	2230125	Disconnecteur hydraulique CA- A	1/2"	Mâle / Mâle	146	129
081659 1	30215	Disconnecteur hydraulique CA- A	3/4"	Femelle / Femelle	152	129
081660 1	2230225	Disconnecteur hydraulique CA- A	3/4"	Mâle / Mâle	150	129

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598640816602

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Boîte de 1

0

0