

## BOUTIQUA

**SPOT ESCARGOT ROND LED COB** (alimentation incluse CL2)

**30W - 2600LM - 3000K**



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈86.66 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 45°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP40/20

Poids Net : 0,933 Kg

Alimentation incluse CI2

Ref. 76740

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB  
 + alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 2600 Lm**

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

**Dimmable : Non**

Orientable : Oui 340°

Inclinable : Oui avec glissière cranté 75°

Température couleur : 3000K


Dimensions (Ø x H) : Ø150 x 135 mm

Diamètre de perçage : Ø136 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124416636

### Dimensions



### Paramètres Driver ENEC

Dimensions Driver : 116 x 41 x 25 mm

Input : 220-240VAC ~50/60Hz 0,2A max

Output : 30-42VDC 700mA

ta : 45°C

tc : 85°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## BOUTIQUA

### SPOT ESCARGOT ROND LED COB (alimentation incluse CL2) 30W - 2600LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx 86.66$  Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%  
Facteur de puissance : 0,98  
Allumage : Immédiat  
Angle : 45°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP40/20  
Poids Net : 0,935 Kg  
Alimentation incluse CL2

Ref. 76746

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB  
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 2600 Lm**

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée :  $\approx 270$ W

**Dimmable : Non**

Orientable : Oui 340°

Inclinable : Oui avec glissière cranté 75°

Température couleur : 4000K


Dimensions (Ø x H) : Ø150 x 140 mm

Diamètre de perçage : Ø135 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423450

### Dimensions



### Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 116 x 41 x 25 mm  
Input : 220-240VAC AC~50/60Hz 0,2A max  
Output : 30-42VDC 700mA 50VDC max  
PF:  $\geq 0.95$   
ta : 45°C  
tc : 85°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.