

1039P

Clé à cliquet gainée 1/4"

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à cliquet gainée 1/4"

COMPACTELa tête du cliquet a été dessinée afin de bénéficier d'un faible encombrement pour un accès facile en milieu étroit.**CONFORTABLE**Le design du manche est étudié selon le profil de la paume de la main. Ce profil permet de disposer d'une zone pour le pouce et d'une butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien lors de son fonctionnement avec deux doigts.**FIABLE**Le montage en 'O' permet de positionner tous les organes et surtout les roulements à aiguilles sur le même axe ce qui assure une grande fiabilité du cliquet. Ce montage protège la tête de la poussière et particules risquant d'endommager le mécanisme.

A utiliser pour les opérations de maintenance et celles de montage-démontage. Corps en composite. Le montage du cliquet en 'O' permet un logement réduit de la tête du cliquet ce qui donne un serrage optimal et doux. Levier de démarrage progressif.Echappement arrière sur silencieux avec raccord tournant.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CLIQUET GAINÉE 1/4"
Référence commerciale	1039P
L (mm)	196
Poids (g)	770
l (mm)	50
H (mm)	40
Carré d'entraînement	1/4"
Vitesse rotation (tr/min)	200
Vibration (m/s ²)	1,8
Niveau Sonore (dBa)	79
Pression d'alimentation (bar)	6,2
Consommation (l/min)	113
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	41
Garantie	M