

DGA517RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

Polyvalente grâce au variateur

Code EAN : 0088381854078



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

Outils à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vib. 3ax ponçage poignée 2,5 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée 6,5 m/s²
Vib. 3ax ponçage poignée anti-vib. 2,5 m/s²
Taux de vibration triaxial (a_h) 6 m/s²
Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a_h) 6 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 79 dB (A)

Général

Poids net EPTA (avec BL1815N) 5,2 kg
Dimensions avec BL1815 (L x l x h) 368 x 140 x 145 mm
Dimensions (L x l x h) 382 x 140 x 145 mm
Poids net EPTA 3,1 kg
Circonférence (prise en main) 160 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité "Homme Mort" : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 123145-8 Carter de protection ouvert sans outil
- 1 X 782423-1 Clé à ergols pour meuleuse
- 1 X 224554-5 Écrou de blocage M14 x 45 mm
- 1 X 839252-4 Moulage Makpac
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip