

GÉNÉRATEURS MIG-MAG

SAF-FRO

ONDULEURS MIG-MAG COMPACTS

DIGIPULS III 320 C

Un poste MIG/MAG à dévidoir intégré, petit par la taille mais grand par le talent et les performances.

- Poste synergique
 - Courant de soudage 320 A à 40%
 - 99 programmes
 - Appel des programmes à la gâchette
 - Mode Séquenceur de soudage
- LES + PRODUITS**
- Faible consommation électrique au primaire (16 A)
 - Poids réduit, châssis aluminium
 - Facile à transporter

GARANTIE
3
ANS


WATER COOLING



		DIGIPULS III 320C
Alimentation primaire (50-60Hz)		400 V (+20% / -20%) - 3 ph
Consommation effective		11 A
Fusible		16 A
Facteur de marche à 40 °C	40%	320 A
	60%	280 A
	100%	220 A
Facteur de marche (à 25 °C) à 100%		300 A
Plage d'intensité de soudage		15 A - 320 A
Dimensions H x l x L		720 x 295 x 525 mm
Poids		29 kg
Normes		EN 60974-1 & EN 60974-10

Pour commander :

Générateur	W000385050
Package (1)	W000385887

(1) Générateur + Détendeur + Torche + Chariot universel

ECO
FRIENDLY
WELDING
& CUTTING*

