

694-NE-...

Découpe-joints

CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX



DESCRIPTION

Découpe-joints

Découpe-joints en acier trempé haute résistance. Précision : Le diamètre annoncé ne peut varier que de 0.2 mm maximum. Rapidité : Verrouillage et déverrouillage rapide : un système breveté à ergot permet un montage et un démontage rapide des découpe-joints (694-NE-12 et suivants). Il peut être monté directement sur la poignée confort (jusqu'à 10 mm) ou se monte sur plateaux (à partir de 12 mm). Pour la découpe de joints pleins et annulaires dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb, etc..

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (g)	Diam. mm	Garantie
694-NE-2	8	2	C
694-NE-3	9	3	C
694-NE-4	9	4	C
694-NE-5	9	5	C
694-NE-6	12	6	C
694-NE-7	10	7	C
694-NE-8	8	8	C
694-NE-9	8	9	C
694-NE-10	10	10	C
694-NE-12	24	12	C
694-NE-14	22	14	C
694-NE-16	23	16	C
694-NE-18	22	18	C
694-NE-20	21	20	C
694-NE-22	36	22	C
694-NE-24	37	24	C
694-NE-26	38	26	C
694-NE-28	37	28	C
694-NE-30	35	30	C
694-NE-32	66	32	C

CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX

694-NE-34	70	34	C
694-NE-36	75	36	C
694-NE-38	67	38	C
694-NE-40	69	40	C
694-NE-42	109	42	C
694-NE-44	101	44	C
694-NE-46	102	46	C
694-NE-48	101	48	C
694-NE-50	86	50	C
694-NE-52	155	52	C
694-NE-54	156	54	C
694-NE-56	146	56	C
694-NE-58	136	58	C
694-NE-60	128	60	C

CISAILLES, CUTTERS, CISEAUX