

## GANTS G-CUT PU 4 (Niveau 4)

Norme : EN 388



Gants tricotés sans couture en fibre synthétique hautes performances (Taeki®). Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts.  
Sachet de 12 paires / Carton de 60 paires.

### APPLICATIONS

Manipulation de pièces coupantes dans un milieu sec ou légèrement gras. Assemblage et montage (sous-traitance automobile), manutention de barres d'acier et de tôles en métal, traitement du papier et du carton, utilisation de cutters, opérations d'ébarbage dans l'industrie plastique.



Taille	GISS
7	840044
8	840045
9	840046
10	840047
11	840048

**G** Performance maximum à l'abrasion, excellente résistance à la coupure  
Fibre douce donc confortable et bonne dextérité

## GANTS G-CUT LATEX 5 (Niveau 5)

Norme : EN 388 EN 407



Gants tricotés sans couture en fibre synthétique hautes performances (Taeki®). Enduction latex sur paume et bouts des doigts.  
Sachet de 12 paires / Carton de 60 paires.

### APPLICATIONS

Manipulation de tôles et pièces plastiques tranchantes ; industries automobile et aéronautique. Construction métallique, câblage, manipulation du verre, manipulation de pièces glissantes, collecte des déchets.

Taille	GISS
7	840050
8	840051
9	840052
10	840053
11	840054



**G** Parfait mixage pour une excellente résistance à la coupure et à l'abrasion  
Grande dextérité et très bonne longévité