

Fiche technique Corps de fermeture TS 4000



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 1-6

CHAMPS D'APPLICATION

- → Portes coupe-feu et pare-flammes
- → Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- → Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- ightarrow Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- → Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

Corps de fermeture TS 4000



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- ightarrow L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- → Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- → À-coup final réglable via un bras à compas
- → Amortissement d'ouverture réglable par l'avant via une vanne
- → Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche
- ightarrow Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- → Faible effort de montage grâce au peu de pièces et réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

DONNELS TECHNIQUES			
Nom commercial	Corps de fermeture TS 4000		
Largeur de vantail (max.)	1400 mm		
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles		
Angle d'ouverture (max.)	180°		
Réversible DIN gauche et DIN droite	true		
Normes	testé selon EN 1154		
Homologation pour portes coupe-feu	Oui		
Longueur	287 mm		
Largeur	46 mm		
Hauteur	60 mm		
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue		
Vitesse de fermeture réglable	Oui		
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas		
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible		
Position de réglage de la force de fermeture	Avant		
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui		
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	Oui		
Soupapes thermostabilisées	Oui		

Corps de fermeture TS 4000



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identificatio n	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 4000	Force EN 1-6 avec amortisseur d'ouverture (sans bras à compas)	102789	EV1	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000	Force EN 1-6 avec amortisseur d'ouverture (sans bras à compas)	102791	blanc RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000	Force EN 1-6 avec amortisseur d'ouverture (sans bras à compas)	102790	bronze foncé	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Ferme-porte GEZE TS 4000	Force EN 1-6 avec amortisseur d'ouverture (sans bras à compas)	109542	noir RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm



Fiche technique Plaque de montage pour ferme-portes



Pour TS 5000 et TS 4000 avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 feuille de complément 1

CHAMPS D'APPLICATION

→ Montage du corps de fermeture selon le schéma de perçage DIN

Plaque de montage pour ferme-portes GEZE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 feuille de complément 1

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Plaque de montage pour ferme-portes		
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément	Oui		

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

		N°	
Désignation	Description	d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec gabarit de perçage selon EN 1154 feuille de complément 1	068627	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 avec gabarit de perçage selon EN 1154 feuille de complément 1	049185	EV1

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com