

TECHNOLOGIE GYROSCOPIQUE

7.2V
LITHIUM ION

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA VITESSE AVEC
UN SIMPLE MOUVEMENT DE POIGNET.



**VISSER ET DEVISSER
D'UN TOUR DE MAIN**



- Le mouvement du poignet détermine le sens de rotation, la vitesse et le couple pour un contrôle total dans vos applications.
- Porte embout 1/4"
- Eclairage LED pour une visibilité parfaite
- Indicateur de charge



- Tournevis 7.2V idéal pour les vissages légers • Système gyroscopique à vitesse variable (jusqu'à 430 trs/min) pour un contrôle parfait • Poignée ergonomique mobile pour toutes les applications • Réglage de couple à 16 positions permettant un contrôle parfait de la profondeur lors de travaux répétitifs • L'indicateur de charge évite le changement intempestif de batterie en pleine action • Les doubles LED assurent une visibilité parfaite • Livré avec 2 batteries 7.2V Li-Ion., Chargeur 7.2V Li-Ion.



Caractéristiques techniques :	DCF680G2-QW
Voltage	7.2V
Batterie	1.0 Ah
Couple max.	4 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 430 trs/min
Porte-outils	6.35 mm (Hex)
Poids	0.5 kg