


50A-...

Clés mixtes en mm

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés mixtes en mm

Clé standard pour toutes les applications courantes. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant. La tête polygonale coudée à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Finition Brillante. Tête polygonale avec surface drive.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691
 NF ISO 1711-1
 NF ISO 3318
 NF ISO 7738
 ISO 691
 ISO 3318
 ISO 1711-1
 DIN ISO 1711-1
 ISO 7738
 DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
50A-6	115	20	6	11	3.8	19	6	O
50A-7	115	20	6	11	3.8	19	7	O
50A-8	135	28	6.8	14	4.2	24	8	O
50A-9	135	27	6.8	14.4	4.2	24	9	O
50A-10	148	38	7.4	16	4.7	26	10	O
50A-11	148	52	7.4	17	4.7	26	11	O
50A-12	163	60	8.5	19.5	5.1	29	12	O
50A-13	163	78	8.5	20.5	5.1	29	13	O
50A-14	178	82	9	23	5.7	35	14	O
50A-15	178	94	9	24	5.7	35	15	O
50A-16	198	112	9.5	26	6.1	41	16	O

50A-17	198	132	9.5	27.5	6.1	41	17	O
50A-18	213	164	10.5	29	6.3	44	18	O
50A-19	213	170	10.5	30.5	6.3	44	19	O
50A-20	230	173	11.5	31.5	6.7	48	20	O
50A-21	230	218	11.5	32.5	6.7	48	21	O
50A-22	253	242	12.4	34.5	7	52	22	O
50A-23	253	235	12.4	35.5	7	52	23	O
50A-24	264	297	12.8	38	7.3	54	24	O
50A-25	264	340	12.8	39	7.3	54	25	O
50A-26	285	405	13	40	7.5	59	26	O
50A-27	285	410	12	41.5	7.5	59	27	O
50A-28	305	450	13.2	43.5	7.8	63	28	O
50A-29	305	417	13.2	44.5	7.8	63	29	O
50A-30	320	467	13.6	46.5	8	67	30	O
50A-32	320	585	13.6	46.5	8	67	32	O
50A-36	350	800	15	54.5	8.4	76	36	O