

AVEC
CONTRAT
DE GARANTIE
ASSURANCE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

TOUS CONDUITS ET TUBAGES INOX

VALISSETTE FABRIQUÉE AVEC
100% DE CARTON
RECYCLÉ

Neutralise et élimine
les suies et goudrons

AVEC
CONTRAT
DE GARANTIE
ASSURANCE

CHEMINÉES OUVERTES ET INSERTS
POÊLES ET CHAUDIÈRES À BOIS & CHARBON

MODE D'EMPLOI

1/ Faire un feu vif (tirage maxi) pendant 1 heure environ pour chauffer le conduit de la cheminée.
2/ Disposer LA BÔCHE DE RAMONAGE avec son emballage dans le feu et réduire le tirage. La laisser brûler entièrement pendant environ 1 heure. L'opération terminée, vous pouvez alors recharger le foyer.
3/ L'action catalytique de LA BÔCHE DE RAMONAGE se produit pendant 15 jours environ. Les suies sont éliminées par la fumée, les goudrons s'effritent et tombent dans le foyer.

ENTRETIEN RÉGULIER

En cas d'utilisation quotidienne de la cheminée, utiliser une bûche de ramonage tous les 2 mois.

OPÉRATION PRÉVENTIVE

En cas de doute ou de méconnaissance de l'installation, utiliser 2 bûches de ramonage à 15 jours d'intervalle.

MODE D'ACTION

À chaque flambée, la fumée dépose des suies et goudrons inflammables sur les parois du conduit. Ils durcissent, réduisent progressivement la vacuité du conduit et risquent de s'enflammer s'ils ne sont pas éliminés régulièrement. Composée de sciure de bois et d'oxydant de matière organique sublimable au cours de la combustion, LA BÔCHE DE RAMONAGE, grâce à son principe actif concentré, élimine par catalyse les goudrons calcinés.

Pendant la combustion, les matières actives nettoyantes et oxydantes sublimées provoquent le dessèchement et le décollement des dépôts bistrés par une forte oxydation. Les dépôts deviennent ininflammables et se désagrègent en fine poussière. Pour éliminer les résidus qui pourraient subsister dans le conduit un passage de hérisson suffira.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver dans un endroit sec. • Conserver hors de portée des enfants. • Utiliser LA BÔCHE DE RAMONAGE seule. • Vérifier que la trappe du conduit est bien ouverte avant utilisation et la maintenir ouverte après opération.
- Ne pas cuire d'aliments pendant l'opération. • En cas de nécessité, éteindre le feu avec de l'eau ou du sable.
- Le ramonage chimique ne permet pas de s'affranchir de l'obligation de ramonage physique annuel.

3
BÛCHES
DE RAMONAGE

+ 24
ALLUME-FEUX
BOIS COMPRESSÉ

GRATUITS

LIVRET
D'ENTRETIEN
INCLUS



BUCH 3

SOJAM
2, Mail des Cerclades
CS 20808 Cergy
95015 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. 01 34 02 46 60

KIT COMPRENANT :

3 bûches ensachées + 1 étui de 24 allume-feux
DIABLOTIN en bois compressé imprégnés de paraffine.

COMPOSITION BÔCHE :

Sciures et copeaux de feuillus (non traités)
compressés. Matières actives oxydantes et
catalysantes.

Dimension : L 27 cm +/- 5 mm. Masse nette : 1,2 kg.



3 361670 541901



LE TRI
+ FACILE

VALISSETTE
+ ÉTUI



Séparez les éléments avant de trier