

Profondeur de coupe inédite

La scie plongeante avec une profondeur de coupe de 75 mm

Coupes de précision. Au millimètre près et sans éclats. Pour une bonne prise en main et avec la puissance nécessaire adaptée au matériau. Munies d'un moteur monté sur trois paliers avec électronique MMC pour une grande longévité. La TS 75 réunit force et maniabilité tout en étant compacte.

Scie plongeante TS 75

Coupes plongeantes précises jusqu'à une épaisseur de 75 mm



Qualité de coupe optimale

Pour des résultats de grande qualité : le rail de guidage répond aux exigences de ceux qui souhaitent obtenir des coupes nettes et sans éclats. La TS 75 est fixée avec les joues de guidage, réglables sans outil, et ne présente ainsi absolument aucun jeu sur le rail de guidage.



Une plongée sûre et nette

Le guide-lame avec ressort recule lui-même dans le boîtier en plaquant la pièce. Une fois que la machine a pénétré, le guide-lame se déplace dans la rainure de sciage et arrête la lame de scie avant le blocage. Cela signifie que le guide-lame est toujours sur la scie, ce qui garantit une sécurité constante.





Caractéristiques techniques	TS 75
Puissance absorbée (W)	1.600
Tension de la batterie (V)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	1.350 - 4.400
Ø de lame (mm)	210
Plage angulaire (°)	0 - 47
Profondeur de coupe (mm)	0 - 75
Profondeur de coupe à 45° (mm)	55
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	-
Poids (kg)	6,2
Poids 1x18V/2x18V (kg)	-

* sans électronique MMC.

Applications

Découpe d'évidements dans les plans de travail de cuisine	●
Adaptation de la longueur des portes	●
Découpe de panneaux agglomérés	●
Découpe de portes de maison jusqu'à 75 mm	●
Découpe pour insérer un oculus	●
Découpe de vieux planchers en bois	●
Découpe de panneaux contreplaqués ou plastifiés	●
Délignage et mise à longueur de poutres	●

parfaitement adaptée ●

Livraison standard

Réf.

TS 75

TS 75 EBQ-Plus-FS

pare-éclats, Systainer SYS 5 TL, rail de guidage FS 1400/2, en emballage carton

lame de scie universelle HW W36, butée anti-retour FS-RSP, clé Allen OC 5

561512

