



ROULETTES INOX

150 À 300 KG

ROUES POLYAMIDE
PLATINES RECTANGULAIRES ET RONDES

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Manutention standard en milieu alimentaire ou corrosif
- ▶ Acier inoxydable
- ▶ Entretoise et visserie inoxydable
- ▶ Pivote ment sur double rangée de billes Inox, graissées et protégées par un joint
- ▶ Blocage à double effet du pivote ment et de la roue
- ▶ Roue Alésage lisse



| DIAMÈTRE ROUE | LARGEUR BANDE DE ROULEMENT | HAUTEUR TOTALE | DÉPORT | DIMENSION PLATINE | ENTRE AXE DES TROUS DE FIXATIONS | DIAMÈTRE TROUS DE FIXATIONS | CHARGE ADMISSIBLE | ROULETTE FIXE | ROULETTE PIVOTANTE |
|---------------|----------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 80 | 30 | 106 | 37 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 150 | 890821L | 890831L 890841L |
| 100 | 34 | 126 | 37 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 150 | 890822L | 890832L 890842L |
| 125 | 40 | 154 | 47 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 150 | 890823L | 890833L 890843L |
| 160 | 40 | 197 | 57 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 | 890825L | 890835L 890845L |
| 200 | 50 | 235 | 57 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 | 890826L | 890836L 890846L |

