

DÉPOINTEUSE PNEUMATIQUE FASTDRILL

RÉFÉRENCE : 515.1311 EAN : 4042146390337

- Transmission adaptée aux vitesses de rotation élevées
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Pour le travail intensif
- Pour points de soudure intérieurs et extérieurs
- Pour forets à dépointer en carbure
- Bonne puissance de perçage
- Avance automatique pneumatique
- Réglage de la vitesse par molette
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un adaptateur 1/4"
- Boîtier robuste
- Sans col de cygne



Attribut de fonction 1	Réglage continu
Bruit max à vide	95,4 dbA
Bruit max en sollicitation	82,4 dbA
Code EAN	4042146390337
Consommation d'air	340 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Emmanchement en mm	8 mm
Filetage de raccord	1/4"PT
Largeur B	175,0 mm
Longueur totale L en mm	315,0 mm
Puissance en Watt	280 W
Norme	DIN EN ISO 28927-3
Poignée	Poignée isolée contre le froid
Vitesse de rotation à vide en T/mn	1000 Tr/min
Vibrations	< 6,5 m/s ²
Poids	1,85 kg

