

Perfo-burineur SDS- Max XGT

HR006GZ

80 V Max - 52 mm - Produit seul

Puissant moteur BL pour gérer vos applications les plus exigeantes

Moteur sans charbon 2x40 V Max (80 V Max) délivrant une force de frappe de 21,4 J. Plus puissant que le modèle HR5212C. AVT : Faibles vibrations. AFT : mise en sécurité du moteur en cas de chute brutale de la vitesse. AWS : connection aux aspirateurs Bluetooth. Démarrage progressif. Limiteur de couple. Technologie XPT. Eclairage LED intégré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	150 - 310 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1 100 - 2 250 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25 - 40 mm
Énergie d'impact	21,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	52 mm
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
AWS prêt	✓
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie anti-vibration (AVT) est un système synchronisé à trois composants qui réduit plus efficacement la vibration
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
- Système de débrayage à limiteur de couple conçu pour éviter d'endommager les engrenages en les désengageant automatiquement si le foret se bloque

Code EAN 0088381739344

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

135629-4

POIGNEE LATERALE



331955-1

Butée de profondeur pour HR4013C



443122-7

Chiffon tissu



821848-5

Coffrets de transport et moulages



198993-4

Graisse pour emmanchement (100

