

Défonceuse

RP2303FCXJ

12 mm - 2 300 W

Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

L'anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Puissance et précision pour les applications de routage exigeants. Puissant moteur de 2 100 W : vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min. Le contrôle de vitesse constant maintient une vitesse constante sous charge. Vitesse variable : permet d'adapter la vitesse. Démarrage progressif. Frein électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2100 W
Vitesse à vide max	9000 - 23 000 min ⁻¹
Capacité de plongée	0 - 70 mm
Max. Capacité pince	12 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	6,2 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 327 mm
Diamètre Ø interne / externe	32/37 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur

Code EAN 0088381754453

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Raccord d'aspiration pour



194935-6

Guide droit avec micro ajustement



763801-4

Douilles de réduction de pince pour



763804-8

Bague 8 mm



781030-7

Clés pour défonceuses et



821552-6

Coffret MAKPAC



8352F0-3

Moulage MAK-PAC défonceuse



837647-5

Moulage MAKPAC

