FICHE TECHNIQUE



APPLIQUE MURALE LED CURVILIGNE + DETECTEUR GRIS ANTHRACITE - 6W - 360 LM - 4000K - IP54

REF: 677832



















Ref. 677832

Type : Applique murale LED +

Détecteur de Mouvement IR

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 360 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : 54W

Température couleur : 4000K

Dimmable: Non

Dimensions (H x I x P): 117 x 275 x 112 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124413277

Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC): >80

Lumens / watt : 60 Lm/W

Paramètre détecteur mouvement IR

Angle: 160°

Temps: 10s à 3min Distance: 6m

Lux: <10Lux à désactivé



Paramètres Electriques

Classification énergétique : A⁺

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70% Facteur de puissance = 0,5

Allumage: Immédiat

Angle: 110° Classe 1

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures


Matériaux utilisés: Aluminium + PC

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP54 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,736Kg

Dimensions (mm)



Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.