

# BRP ♦ BRG



## Bac de rétention 950 à 1500 kg

### LES + PRODUITS

- Manutentionnable dans les deux sens
- Caillebotis amovible
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Résistance d'une tonne au m<sup>2</sup>

### EN POLYÉTHYLÈNE

#### LES + PRODUITS

- Traitement anti-UV
- Convient pour les produits chimiques
- Idéal produit corrosif



**BRP2**

**BRP4**

### EN ACIER GALVANISÉ

#### LES + PRODUITS

- Convient pour les solvants / hydrocarbures
- Idéal produit inflammable



**BRG2**



**BRG4**



Modèle		BRP2	BRP4	BRG2	BRG4
Capacité de rétention du bac	l	230	440	220	440
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	1220x820x450	1222x1222x493	1220x815x345	1220x1220x430
Nombre de fûts		2	4	2	4
Charge admissible (répartie)	kg	1200	1500	950	1400
Hauteur des pieds	mm	-	-	100	100
Largeur des pieds	mm	-	-	150	150
Hauteur du bac (sans pieds)	mm	-	-	245	330
Matériaux		polyéthylène	polyéthylène	acier galvanisé	acier galvanisé
Poids à vide	kg	27	40	36	56