

NC-..._pouce

Douilles impact 3/4 courte 6 pans en pouce

DOUILLES ET ACCESSOIRES



DESCRIPTION

Douilles impact 3/4 courte 6 pans en pouce

Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs (visseuses, boulonneuses à main électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile. Verrouillage des douilles sur machines et accessoires pouvant être assuré par une goupille traversante maintenue en position à l'aide d'un jonc REF. CJ-44 Très grande résistance à l'usure. Présentation brunie.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1711-1

NF ISO 1174-2

NF ISO 2725-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence cor	Poids (g)	H (mm)	d (mm)	d1 (mm)	a1 (mm)	P (mm)	Réf.Jonc.	Garantie
NC-3/4	350	51	32.5	42	NC-3/4	14	CJ-44	O
NC-15/16	384	51	38.5	42	NC-15/16	14	CJ-44	O
NC-1"	381	53	40	42	NC-1"	16	CJ-44	O
NC-1"1/16	350	53	42.5	44	NC-1"1/16	20	CJ-44	O
NC-7/8	350	51	36	42	NC-7/8	14	CJ-44	O
NC-1"1/8	350	53	44	44	NC-1"1/8	20	CJ-44	O
NC-1"1/4	442	57	48.5	44	NC-1"1/4	21	CJ-44	O
NC-1"5/16	493	57	50	44	NC-1"5/16	21	CJ-44	O
NC-13/16	345	51	35	42	NC-13/16	14	CJ-44	O
NC-1"7/16	536	57	53.5	44	NC-1"7/16	21	CJ-44	O
NC-1"1/2	564	57	56	44	NC-1"1/2	22	CJ-44	O
NC-1"5/8	515	58	60	44	NC-1"5/8	22	CJ-44	O