

LSV 5-225 COMFORT + ASR 35 L ACP SET (690886000) MACHINES FILAIRES EN SET



LSV 5-225 Comfort (600136000) Ponceuses à bras Coffret; avec bras réglable

Référence 600136000
EAN 4007430282675



- Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
- Lampe LED pour la détection et le travail directs des irrégularités et des rainures
- Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
- Longueur réglable : possibilité de réduire ou augmenter la longueur du bras sans outil pour les espaces étroits ou les hauteurs de plafond importantes
- Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire)
- Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
- Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
- Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
- Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
- Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre du disque de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 1650 /min
Puissance absorbée nominale	500 W
Puissance utile	270 W
Longueur possible de la machine	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Poids sans câble	4.5 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

- Plateau abrasif (très souple)
- Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150)
- Flexible (de rechange)
- Manchon de raccord
- Rallonge
- Clé mâle à six pans
- Coffret

ASR 35 L ACP (602057000) Aspirateur tous usages carton; avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle

Référence 602057000
EAN 4007430250094



- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble
- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Débit d'air max.	4380 l/min
Dépression	248 hPa (mbar)
Surface du filtre	8600 cm ²
Puissance absorbée max.	1400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	3,2 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m

Émission acoustique

niveau sonore	69 dB(A)
---------------	----------

Équipement standard

Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m)
 Adaptateur pour poignée
 2 tubes d'aspiration en plastique
 2 cassettes de filtres en polyester (classe M)
 Sac filtrant PE
 Buse pour joints
 Buse pour sol (370 mm de large)