

Meuleuse 125 mm XGT

GA041GM201

40 V max Li-Ion - 4 Ah

X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Tension xgt | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Frein électronique | ✓ |
| AWS prêt | ✓ |
| Saisir | ✓ |
| Poids net du produit | 2,3 kg |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 91 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 83 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 5,2 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |

Code EAN 0088381766777

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

412393-7

Protection bornes pour batterie



158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



821552-6

Coffret MAKPAC



835E79-0

Moulage MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

