



HYDROMOTRIX COMPACT VISIO

HYDROMOTRIX COMPACT VISIO 25 KW MIXTE



1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions ultra réduites : L 407 x H 793 x P 438 (mm) • 100 % compatible : Pas besoin de kit d'adaptation car compatible avec la majorité des chaudières ELM Leblanc, Saunier Duval, Chaffoteaux Maury, • Facilité d'installation : raccordement gaz réglable, tubes départ/retour chauffage préformés, tubes inox EF/EC semi-rigides, • Gestion 1 circuit chauffage avec ECORADIOSYSTEM Visio®, • Maintenance et entretien simplifiés : accès total par l'avant, vase y compris. Comme toutes nos chaudières EVOLUTION, l'HYDROMOTRIX Compact à le rendement le plus élevé et le taux NOx le plus bas des chaudières Basse Température. • Corps de chauffe 100% cuivre • Brûleur surfacique FlatFire® • Régulation ECORADIOSYSTEM Visio® • Le rendement le plus élevé en Basse Température : 95% • Bas taux NOx : Classe 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	589984
Réf fournisseur :	B4AO25000
Désignation :	HYDROMOTRIX COMPACT VISIO 25KW MIXTE
Puissance (kW) :	25
Débit ECS (l/mn) :	12,5
Hauteur (mm) :	795
Largeur (mm) :	407
Profondeur (mm) :	437
Type d'évacuation :	tirage naturel
Diamètre de buse (mm) :	125



RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	PUISSANCE (KW)	DÉBIT ECS (L/MN)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	TYPE D'ÉVACUATION	DIAMÈTRE DE BUCHE (MM)
589984	B4AO25000	HYDROMOTRIX COMPACT VISIO 25KW MIXTE	25	12,5	795	407	437	tirage naturel	125
589985 1	B4AO25010	HYDROMOTRIX COMPACT VISIO 25KW MIXTE VMC	25	12,5	795	407	437	VMC	125

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598645899846

Hauteur de l'article (centimètre) :

104

Largeur de l'article (centimètre) :

46