

KITS DE CHASSE ET ROBINET TEMPOFLUX

DELABIE



3

NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de pose: apparente, murale en applique.
Kits de chasse directe Tempoflux 1 (pour cuvette WC traditionnelle ou enfantine), temporisation ~ 7 sec, avec: bouton poussoir en laiton à déclenchement souple.
Alimentation équerre M3/4" avec écrou de sortie Ø28.
Tube de chasse en inox Ø25-24 (pour remplacement de modèles type Schell ou Bine 120000) ou Ø28.
Robinet de chasse direct Tempoflux 2 (adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit) pour installation encastrée avec: boîtier d'encastrement multimontage, profondeur réglable de 0 à 20 mm.
Double touche en métal 3/6L ajustable à 2/4L, déclenchement souple.
Alimentation en ligne M3/4"; sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Livré avec rosace en métal Ø 195 et robinet d'arrêt et de réglage.
Kits et robinet avec protection anti-siphonique et mécanisme anti-choc, adaptés aux enfants et aux PMR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	580937
Réf fournisseur :	762902
Désignation :	Robinet Tempoflux 2 encastré double touche 3L/6l
Article :	Robinet Tempoflux 2
Finition :	Chrome
Diam. raccordement :	3/4"
Débit :	3L/6l
Diamètre du tube (mm) :	Ø25

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	ARTICLE	FINITION	DIAM. RACCORDEMENT	DÉBIT	DIAMÈTRE DU TUBE (MM)
090252 1	761025	Tempoflux 3/4" sortie Ø 24 et 25	Kit Tempoflux 1 remplacement	Chrome	3/4"	1L/sec	Ø25 et Ø24
580936 2	761003	Kit Tempoflux apparent pour WC	Kit Tempoflux 1	Chrome	3/4"	1L/sec	Ø25
580937 3	762902	Robinet Tempoflux 2 encastré double touche 3l./6l	Robinet Tempoflux 2	Chrome	3/4"	3L/6l	Ø25

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3456330113908

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Boîte de 1

0

0