

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 2A, courbe C, embrochable

16724

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juillet 2021

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	2 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - souple Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - rigide Kit enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	101,9 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,1 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 16724 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable
R9EFC602



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 10A, courbe C, embrochable

16725

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	10 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - souple Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - rigide Kit enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,098 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 dm
Largeur de l'emballage 1	0,810 dm
Longueur de l'emballage 1	0,180 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 16725 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
R9EFC610



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 16A, courbe C, embrochable

16726

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - souple Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - rigide Kit enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,098 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 dm
Largeur de l'emballage 1	0,810 dm
Longueur de l'emballage 1	0,180 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 16726 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
R9EFC616



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable

16729

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Kit enfichable (haut) Borne du type à cage (bas) - 1...16 mm² - souple Borne du type à cage (bas) - 1...16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	112,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 16729 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
R9EFC632



Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 20A, courbe C, embrochable

16727

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XE
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XE
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - souple Bornes sans vis (bas) - 1,5...2,5 mm² - rigide Kit enfichable (haut)
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,101 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 dm
Largeur de l'emballage 1	0,810 dm
Longueur de l'emballage 1	0,180 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 16727 peut être remplacée par la référence suivante :



1x



Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
R9EFC620

